



POSTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO

Poste de Cerramiento

Tubería galvanizada NTC 1560 · curvatura 45° para alambre de púas

1½-2½" DIÁMETROS DISPONIBLES	1,5-3 mm ESPESOR DE PARED	2,5-4 m ALTURA DEL POSTE	120-180 g/m² GALVANIZADO DE ZINC
--	-------------------------------------	------------------------------------	--

El **poste de cerramiento SUMMA** está fabricado en **tubería de acero galvanizado** de alta calidad, con curvatura superior a 45° para el montaje de alambre de púas. Diseñado para soportar malla eslabonada y cercas de seguridad, ofrece una estructura robusta y de larga vida útil en exteriores. Incluye tapón y grapas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tubería de acero bajo en carbono galvanizada según norma NTC 1560
- ✓ Curvatura superior a 45° (o 30° a petición) para montar alambre de púas
- ✓ Incluye tapón superior y grapas para sostener el alambre de púas
- ✓ Extremos cerrados y superficie lisa, uniforme
- ✓ Alta resistencia a la corrosión en exteriores y ambientes húmedos
- ✓ Diámetros, espesores y alturas personalizables según el proyecto

USOS Y APLICACIONES

- ▮ Cercas perimetrales residenciales e industriales
- ▮ Cercas agrícolas: protección de cultivos y delimitación de zonas de animales
- ▮ Compatible con malla eslabonada, alambre de púas y concertina
- ▮ Proyectos de seguridad perimetral de alta exigencia

Poste de Cerramiento

NTC 1560

Galvanizado 120-180 g/m²

Curvatura 45° / 30°



GEOMETRÍA DEL POSTE · EMPOTRAMIENTO

H	altura total 2,50 - 4,00 m	h	sobre el suelo 2,00 m (estándar)
e	empotrado 0,50 m (mín. 0,30)	45°	curvatura superior (o 30°)
Ø	diámetro 1½" · 2" · 2½"	Zn	galvanizado 120-180 g/m²

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material base	Tubería de acero bajo en carbono galvanizada
Norma de fabricación	NTC 1560
Diámetros disponibles	1½" · 2" · 2½" (personalizables)
Espesor de pared	1,5 mm a 3,0 mm
Altura del poste	2,50 m a 4,00 m
Empotramiento en concreto	0,50 m (mínimo 0,30 m)
Recubrimiento de zinc	120 - 180 g/m²
Curvatura superior	45° o 30° (a petición del cliente)
Accesorios incluidos	Tapón superior + grapas para alambre de púas
Acabado	Superficie lisa y uniforme, extremos cerrados

GUÍA DE SELECCIÓN ORIENTATIVA

DIÁMETRO	ESPESOR TÍPICO	ALTURA RECOM.	APLICACIÓN SUGERIDA
1½"	1,5-2,0 mm	2,50 m	Cercas residenciales y agrícolas
2"	2,0-2,5 mm	2,50-3,00 m	Cercas industriales · malla pesada
2½"	2,5-3,0 mm	3,00-4,00 m	Esquineros · alta tensión · seguridad

Recomendación técnica: para postes de 3,5-4 m o líneas de malla de alta tensión, se sugiere espesor de pared de 2,5-3,0 mm y diámetro 2½" para máxima rigidez. Los postes esquineros, de portón y de tensión requieren refuerzo o mayor empotramiento. Configuraciones, alturas y ángulos de curvatura personalizables según el proyecto.